



**Metallichtung, außen
zentriert, Aluminium
EN AW-6082,
DN 250 ISO-K**



PFEIFFER 



Abbildung ähnlich

Metалldichtung, außen zentriert, Aluminium EN AW-6082, DN 250 ISO-K

- Mit Metалldichtungen kann ein Endvakuum von 10E-9 hPa erreicht werden
- Keine Permeation von Gasen
- Für ISO-K Edelstahlflansche
- Einmalig verwendbar

Maßbild



Technische Daten	Metалldichtung, außen zentriert, Aluminium EN AW-6082, DN 250 ISO-K
Materialien mit Medienkontakt	Aluminium EN AW-6082
Temperaturbereich	196 – 150 °C
Anschlussflansch	DN 250 ISO-K
Temperaturbereich max.	150 °C 302 °F 423,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Metалldichtung, außen zentriert, Aluminium EN AW-6082, DN 250 ISO-K
Metалldichtung, außen zentriert, Aluminium EN AW-6082, DN 250 ISO-K	310ZSK250

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 