



Flansch mit Rohransatz, Edelstahl, DN 75 CF



PFEIFFER➤

Flansch mit Rohransatz

PFEIFFER




Abbildung ähnlich

Flansch mit Rohransatz, Edelstahl, DN 75 CF

- Oberfläche Rohre: glasperlfeingestrahl (geschliffen auf Anfrage)
- Andere Flansch- und Rohrmaterialien auf Anfrage
- Andere Rohrabmessungen auf Anfrage

Maßbild



Technische Daten	Flansch mit Rohransatz, Edelstahl, DN 75 CF
Rohrmaß	76,1 mm × 2 mm
Temperaturbereich	196 – 300 °C
Dichtheit	$1 \cdot 10^{-11}$ Pa m ³ /s $7,5 \cdot 10^{-11}$ Torr l/s $1 \cdot 10^{-10}$ mbar l/s
Anschlussflansch	DN 75 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-12}$ hPa – Umgebungsdruck
Material	Flansch: Edelstahl 304L; Rohr: Edelstahl 304L oder höherwertiger
Temperaturbereich max.	300 °C 572 °F 573,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer	Flansch mit Rohransatz, Edelstahl, DN 75 CF
Flansch mit Rohransatz, Edelstahl, DN 75 CF	420FRA075-76-90



**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/

Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER >