




**CF Blende, manuell,
Edelstahl, DN 63 CF**



PFEIFFER 

CF Blende, manuell





Abbildung ähnlich

CF Blende, manuell, Edelstahl, DN 63 CF

- Handrad mit Raststufen
- Durchführung balggedichtet
- Hermetisch dicht, UHV geeignet

Maßbild



Technische Daten	CF Blende, manuell, Edelstahl, DN 63 CF
Materialien mit Medienkontakt	Edelstahl
Anzahl Schrauben	8 Stück
Drehwinkel	0 bis 90°, mit Raststufen in 10° Schritten
Betriebstemperatur	≤ 80 °C
Einbaulage	Beliebig
Dichtheit	$<1 \cdot 10^{-11} \text{ Pa m}^3/\text{s}$ $<7,5 \cdot 10^{-11} \text{ Torr l/s}$ $<1 \cdot 10^{-10} \text{ mbar l/s}$
Anschlussflansch	DN 63 CF
Druckbereich	$1 \cdot 10^{-9} \text{ hPa}$ – Umgebungsdruck

Bestellnummer	CF Blende, manuell, Edelstahl, DN 63 CF
CF Blende, manuell, Edelstahl, DN 63 CF	420MBL063

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 