





**Kupferdichtung,
versilbert, DN 40 CF**




PFEIFFER 



Abbildung ähnlich

Kupferdichtung, versilbert, DN 40 CF

- Einmalig verwendbar

Maßbild**Technische Daten**

Technische Daten	Kupferdichtung, versilbert, DN 40 CF
Materialien mit Medienkontakt	OFHC-Kupfer (sauerstofffrei), versilbert
Packung	5 Stück
Temperaturbereich	196 – 450 °C
Anschlussflansch	DN 40 CF
Druckbereich	1 · 10 ⁻¹³ hPa – Umgebungsdruck
Temperaturbereich max.	450 °C 842 °F 723,15 K
Temperaturbereich min.	196 °C 320,8 °F 77,15 K

Bestellnummer

Bestellnummer	Kupferdichtung, versilbert, DN 40 CF
Kupferdichtung, versilbert, DN 40 CF	490DFL040-S-S5

**Sie suchen eine optimale Vakuumlösung?
Sprechen Sie uns an:**

Pfeiffer Vacuum Components & Solutions GmbH Germany
T +49 551 99963-0
info-cs@pfeiffer-vacuum.com

Oder scannen Sie den Barcode, um unsere Webseite zu besuchen:



https://vacuum-shop.com/shop/de_DE/



Irrtümer und/oder Änderungen vorbehalten. - 14.05.2025

Folgen Sie uns auf Social Media
#pfeiffervacuum



www.pfeiffer-vacuum.com

PFEIFFER 